

Dati tecnici del nuovo FOAM-X[®]

FOAM-X[®] è un materiale leggero

Specifiche del prodotto e importanti note d'uso

		3 mm	5 mm
Peso dei fogli	(approx.)	≈ 0.520 kg/m ²	≈ 0.58 kg/m ²
Anima		poliuretano espanso a celle chiuse	
Rivestimento		cartoncino multistrato rivestito bianco(180 g/m ²)	
pH (del rivestimento)	scala 1 - 14 acc. DIN 7738	ca. 8,8 (acidfree)	
Tolleranze dimensionali	spessore	±0,6mm	
	larghezza	±1 mm	
	lunghezza	±1 mm	
	squadratura	±1mm/m	
Confezionamento	scatole standard	40 fogli	24 fogli
		possibile fornitura su pallet	
Planarità	I pannelli FOAM-X [®] sono piani quando lasciano la produzione. Può accadere che, a causa di forti variazioni di umidità durante il trasporto, una consegna contenga alcune lastre curve. Queste devono essere conservate in posizione orizzontale e ben spaziate abbastanza a lungo da recuperare la loro umidità di equilibrio.		
Stoccaggio	FOAM-X [®] dev'essere trasportato e stoccato come carta. Evitare basse temperature e umidità		
Infiammabilità	FOAM-X [®] è prodotto con materiali infiammabili e brucia una volta acceso. La vicinanza a fiamme libere ed altre sorgenti di ignizione dev'essere evitata nelle aree di stoccaggio e manipolazione.		
Informazioni di sicurezza	Fornite in una separata scheda di sicurezza.		